

Destructeurs « de Bureau »

KOBRA 245 TS, 260 TS, 270 TS



Chaînes et engrenages en acier traité pour une longévité exceptionnelle.



| Kobra 245 TS



| Kobra 260 TS



| Kobra 270 TS



POWER SYSTEM
SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
Chaînes et engrenages en acier traité pour une longévité exceptionnelle



24 HEURES
MOTEUR FONCTION 24 HEURES
Pas de surchauffe durant les opérations de destruction



RETOUR AUTO
RETOUR AUTOMATIQUE
100% anti bourrage



ENERGY SMART
ENERGY SMART
Consommation nulle en mode veille
Economiser de l'énergie, protéger l'environnement



AUTOMATIC
AUTOMATIC OILER
Dispositif de lubrification intégré



Effleurer simplement les touches afin d'activer les fonctions de la machine.

Inutile d'éteindre votre destructeur lorsque vous quittez le bureau, celui-ci se déconnecte automatiquement du courant principal.

Nouvelle génération de lames en acier au carbone trempé assurant 40% d'efficacité de destruction en plus avec une faible consommation d'énergie.

Destructeurs de bureau polyvalents pour volumes courants, dotés de la technologie Touch Screen pour une ergonomie optimale. Par l'intermédiaire d'un écran tactile et de témoins lumineux, l'utilisateur contrôle et optimise aisément l'utilisation de l'appareil : niveau de charge, prévention des bourrages, lubrification, etc... les fonctions sont activées par simple effleurement des touches sensibles. Ils sont parfaits pour une utilisation partagée.





Descriptif

- Fonction **EPC – Electronic Power Control** (270 TS) : indique la charge de destruction afin d'optimiser celle-ci et d'éviter les bourrages
- Equipé des systèmes d'économie d'énergie, anti-bourrage automatique et moteur "service en continu"
- Transmission haute résistance par chaîne et engrenages en acier
- 2 blocs de coupe pour séparer le papier des CD, DVD, cartes de crédit dans 2 poubelles distinctes pour tri sélectif (260 TS et 270 TS)
- Bloc de coupe garanti à vie, garantie machine 3 ans
- Monté sur roulettes

DESTRUCTEUR PETIT BUREAU	KOBRA 245 TS		S4	S5	C4	C2	
		Type de coupe	Coupe droite	Coupe droite	Coupe croisée	Coupe croisée	
		Détruit					
		Taille de coupe	3.8 mm	5.8 mm	3.9 x 40 mm	1.9 x 15 mm	
		Degré de sécurité ISO/IEC 21964	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	
		Capacité de passage* feuilles A4	70gr 80gr	25/27 20/22	27/29 22/24	21/23 16/18	11/13 9/11
		Vitesse de coupe	4.2 m/mn	4.2 m/mn	4.2 m/mn	4.2 m/mn	
		Niveau sonore	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB	
		Puissance du moteur	230 V - 500 W	230 V - 500 W	230 V - 500 W	230 V - 500 W	
		Largeur d'introduction	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	
Poids S4, S5 : 24 kg	Capacité de la corbeille	40 l	40 l	40 l	40 l		
Poids C4, C2 : 27 kg	Lubrification automatique	ND	ND				

DESTRUCTEURS BUREAU	KOBRA 260 TS		S4	S5	C4	C2	
		Bloc de coupe principal 	Coupe droite	Coupe droite	Coupe croisée	Coupe croisée	
		Bloc de coupe CD 	Coupe droite	Coupe droite	Coupe droite	Coupe droite	
		Détruit					
		Taille de coupe	3.8 mm	5.8 mm	3.9 x 40 mm	1.9 x 15 mm	
		Degré de sécurité ISO/IEC 21964	bloc1 bloc2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 O-1 / T-2 / E-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 O-1 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 O-1 / T-2 / E-2	P-5 / T-5 / E-4 / F-2 O-1 / T-2 / E-2
		Capacité de passage * feuilles A4	70gr 80gr	26/28 21/23	28/30 23/25	22/24 17/19	12/14 10/12
		Vitesse de coupe	3.0 m/mn	4.2 m/mn	4.2 m/mn	4.2 m/mn	
		Niveau sonore	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB	
		Puissance du moteur	230 V - 500 W	230 V - 500 W	230 V - 500 W	230 V - 500 W	
Largeur d'introduction	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm			
Poids S4, S5 : 32 kg	Capacité de la corbeille	80 l	80 l	80 l	80 l		
Poids C4, C2 : 35 kg	Lubrification automatique	ND	ND				

DESTRUCTEURS BUREAU	KOBRA 270 TS		S4	S5	C4	C2	
		Bloc de coupe principal 	Coupe droite	Coupe droite	Coupe croisée	Coupe croisée	
		Bloc de coupe CD 	Coupe droite	Coupe droite	Coupe droite	Coupe droite	
		Détruit					
		Taille de coupe	3.8 mm	5.8 mm	3.9 x 40 mm	1.9 x 15 mm	
		Degré de sécurité ISO/IEC 21964	bloc1 bloc2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 O-1 / T-2 / E-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 O-1 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 O-1 / T-2 / E-2	P-5 / T-5 / E-4 / F-2 O-1 / T-2 / E-2
		Capacité de passage * feuilles A4	70gr 80gr	27/29 22/24	30/32 24/26	23/25 18/20	12/14 10/12
		Vitesse de coupe	3.6 m/mn	4.2 m/mn	4.2 m/mn	3.6 m/mn	
		Niveau sonore	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB	
		Puissance du moteur	230 V - 500 W	230 V - 500 W	230 V - 500 W	230 V - 500 W	
Largeur d'introduction	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm			
Poids S4, S5 : 45 kg	Capacité de la corbeille	110 l	110 l	110 l	110 l		
Poids C4, C2 : 46 kg	Lubrification automatique	ND	ND				

* La capacité peut varier en fonction de la qualité du papier, de la lubrification du bloc de coupe et des variations de tension du secteur.



PRÉSENTATION & DESTRUCTION DU DOCUMENT

BP89 - 69573 DARDILLY CEDEX

Tel. 04 72 17 19 00 - tsa@terface.com

www.terface.com