


Destructeurs Départementaux

Kobra 310 TS, 310 TSHD, 410 TS



Chaînes et engrenages en acier traité pour une longévité exceptionnelle.



| Kobra 310 TS, 310 TSHD

| Kobra 410 TS



POWER SYSTEM SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
Chaînes et engrenages en acier traité pour une longévité exceptionnelle



24 HEURES MOTEUR FONCTION 24 HEURES
Pas de surchauffe durant les opérations de destruction



RETOUR AUTO RETOUR AUTOMATIQUE
100% anti bourrage



ENERGY SMART ENERGY SMART
Consommation nulle en mode veille
Economiser de l'énergie, protéger l'environnement



AUTOMATIC OILER AUTOMATIC OILER
Dispositif de lubrification intégré



Effleurer simplement les touches afin d'activer les fonctions de la machine.

Inutile d'éteindre votre destructeur lorsque vous quittez le bureau, celui-ci se déconnecte automatiquement du courant principal.

Nouvelle génération de lames en acier au carbone trempé assurant 40% d'efficacité de destruction en plus avec une faible consommation d'énergie.


Destructeurs départementaux pour usages fréquents, ils s'adaptent parfaitement à une destruction centralisée. Dotés de la technologie Touch Screen pour une ergonomie optimale, l'utilisateur contrôle et optimise aisément l'utilisation de l'appareil : niveau de charge, prévention des bourrages, lubrification, etc... les fonctions sont activées par simple effleurement des touches sensibles.







Descriptif

- Fonction **EPC – Electronic Power Control** : indique la charge de destruction afin d'optimiser celle-ci et d'éviter les bourrages
- Equipé des systèmes d'économie d'énergie, anti-bourrage automatique et moteur "service en continu"
- Transmission haute résistance par chaîne et engrenages en acier
- 2 blocs de coupe pour séparer le papier des CD, DVD, cartes de crédit dans 2 poubelles distinctes pour tri sélectif (sauf 310 TS HD)
- Bloc de coupe garanti à vie, garantie machine 3 ans
- Monté sur roulettes

KOBRA 310 TS		S4	S5	C4	C2	
 <p>Dimensions : L53 x P43 x H96 cm Poids S4, S5 : 56 kg Poids C4, C2 : 54 kg</p>	Bloc de coupe principal		Coupe droite	Coupe droite	Coupe croisée	Coupe croisée
	Bloc de coupe CD		Coupe droite	Coupe droite	Coupe droite	Coupe droite
	Détruit					
	Taille de coupe		3.8 mm	5.8 mm	3.9 x 40 mm	1.9 x 15 mm
	Degré de sécurité DIN 66399	bloc1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2
		bloc2	O-1 / T-2 / E-2	O-1 / T-2 / E-2	O-1 / T-2 / E-2	O-1 / T-2 / E-2
	Capacité de passage * feuilles A4	70gr	37/39	45/47	29/31	17/19
		80gr	31/33	37/39	25/27	14/16
	Vitesse de coupe		4.8 m/mn	4.8 m/mn	4.2 m/mn	4.2 m/mn
	Niveau sonore		58 dB	58 dB	58 dB	58 dB
Puissance du moteur		230 V - 920 W (2x460 W)	230 V - 920 W (2x460 W)	230 V - 920 W (2x460 W)	230 V - 920 W (2x460 W)	
Largeur d'introduction		310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	
Capacité de la corbeille		135 l	135 l	135 l	135 l	
Lubrification automatique		ND	ND	●	●	

KOBRA 310 TS HD		C4	C2	
 <p>Dimensions : L53 x P43 x H96 cm Poids : 88 kg</p>	Type de coupe	Coupe croisée	Coupe croisée	
	Détruit			
	Taille de coupe	3.9 x 40 mm	1.9 x 15 mm	
	Degré de sécurité DIN 66399	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	
	Capacité de passage * feuilles A4	70gr	54/56	30/32
		80gr	48/50	27/29
	Vitesse de coupe		6 m/mn	6 m/mn
	Niveau sonore		63 dB	63 dB
	Puissance du moteur		230 V - 2600 W	230 V - 2600 W
	Largeur d'introduction		310 mm	310 mm
Capacité de la corbeille		135 l	135 l	
Lubrification automatique		●	●	

KOBRA 410 TS		S5	C4	C2	
 <p>Dimensions : L60 x P48 x H104 cm Poids S5 : 105 kg Poids C4, C2 : 112 kg</p>	Bloc de coupe principal		Coupe droite	Coupe croisée	Coupe croisée
	Bloc de coupe CD		Option Coupe croisée	Option Coupe croisée	Option Coupe croisée
	Détruit				
	Taille de coupe		5.8 mm	3.9 x 40 mm	1.9 x 15 mm
	Degré de sécurité DIN 66399	bloc1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
		bloc2	O-3 / T-4 / E-3	O-3 / T-4 / E-3	O-3 / T-4 / E-3
	Capacité de passage * feuilles A4	70gr	68/72	54/56	30/32
		80gr	60/64	48/50	27/29
	Vitesse de coupe		6 m/mn	6 m/mn	6 m/mn
	Niveau sonore		63 dB	63 dB	63 dB
	Puissance du moteur		230 V - 2600 W	230 V - 2600 W	230 V - 2600 W
	Largeur d'introduction		410 mm	410 mm	410 mm
	Capacité de la corbeille		205 l	205 l	205 l
Lubrification automatique		ND	●	●	

* La capacité peut varier en fonction de la qualité du papier, de la lubrification du bloc de coupe et des variations de tension du secteur.

TERFACE

PRÉSENTATION & DESTRUCTION DU DOCUMENT

66, chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY

Tél. 0 472 171 900 - tsa@terface.com

www.terface.com